

## ZMĚKČOVAČ VODY AUTOMATICKÝ MINIKABINET

Sortiment zahrnuje manuální, automatické změkčovače vody a filtrační zařízení, které dokonale upraví vodu, která je používána v profesionálních myčkách nádobí, kávovarech, konvektomatech, výrobnících ledu atd. Jejich používání zajistí dlouhou životnost, bezporuchový provoz a jednoduchou údržbu jednotlivých zařízení.

**Manuální změkčovače vody** mají objem: 8, 12 a 16 litrů. Úprava (změkčení vody) probíhá pomocí katexové náplně. Jedná se o 2-kohoutové modely a při probíhající regeneraci katexové náplně granulovanou solí (viz náš sortiment) je připojené zařízení odstaveno z provozu. Množství upravené vody bez následné regenerace závisí na velikosti změkčovače a na tvrdosti přiváděné vody. **Automatické změkčovače vody** mají objem od 5-ti litrů, při jejich používání je zaručeno, že do připojeného zařízení vstupuje upravená, změkčená voda, neboť proces regenerace katexové náplně není závislý na lidském faktoru. Lze nastavit vhodný režim automatické regenerace v závislosti na provozních podmínkách. Obsluha pouze kontroluje stav soli v zásobníku. Vhodným doplňkem pro změkčovače vody je připojení **filtrů s tkaninovou vložkou**, díky kterým je změkčená (upravená) voda zbavena veškerých malých nečistot, zbytků zeminy a drobných vodních usazenin. Takto ochráněným bojlerům, čerpadlům, solenoidům apod. výrazně prodloužíme životnost a snížíme náklady na údržbu zařízení.



Změkčovač vody automatický Minikabinet, kapacita: 1500 litrů / 30°f

Změkčovač vody automatický Minikabinet, kapacita: 1500 litrů vody / 30°f, spotřeba soli na 1 regenerační cyklus: 1,5 kg, kapacita zásobníku soli: 30 kg, teplota vody: min. + 8 °C / max. + 25 °C, připojení: 3/4 ", elektromechanická řídicí jednotka

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka: 290 mm

Výška: 665 mm

provozní napětí: 230 V

Hloubka: 400 mm

Příkon: 0,4 kW